

Produktinformation

## Rovinggewebe



### Technische Daten:

Glasart:	E-Glas
Schichte:	Methacryl-Silan
Bindung:	Leinwandbindung
Webbreite:	Standardbreite: 125 cm
Sonderbreiten:	von 15 – 340 cm auf Anfrage
Geweberand:	befestigte Schnittkante
Harzsystem:	geeignet für UP-, EP- und Vinylesterharze

### Qualitätsmerkmale:

Das Produkt unterliegt der ständigen Überwachung neutraler Institutionen z.B. SKZ, Würzburg usw.) Folgende Prüfzeugnisse bzw. Werkstoffnachweise liegen vor: DET NORSKE VERITAS, DIN 50049, DIN 61854, Eintrag in der Werkstoffliste des IfBt, Berlin.

### Standardeinstellungen:

Flächengewicht	Fadenzahl 1/dm <sup>2</sup>		Material	
	Kette	Schuss	Kette in tex	Schuss in tex
300 g/m <sup>2</sup>	25	25	600	600
500 g/m <sup>2</sup>	28	20	900	1200
580 g/m <sup>2</sup>	25	23	1200	1200
800 g/m <sup>2</sup>	17	16	2400	2400
960 g/m <sup>2</sup>	21	19	2400	2400

### Aufmachung und Verpackung (Standardvariante):

Rollendurchmesser:	40 cm
Rollen pro Palette:	12 Stück
Palette Grundfläche:	135 x 80 cm
Mittleres Netto-Palettengewicht:	600 kg

Für detaillierte technische Information zur letztgültigen Produktionsnorm fordern Sie bitte das technische Datenblatt an.