

Produktinformation

Dreifachverbund - Matte/Vlies/Matte



Produktbeschreibung:

Das mit PES-Fäden vernähte Sandwich bestehend aus Matte / Vlies / Matte bietet viele Vorteile:

Verformbarkeit, Zeitersparnis beim Schneiden und Drapieren, Produktivitätsgewinn, Materialersparnis, guter Harzfluss um nur die wichtigsten zu nennen.

Der Komplex wird verwendet für die Verstärkung im geschlossenen Formprozeß und kann im Injektionsverfahren - RTM - S. RIM, im Vakuumverfahren und im Kaltpressverfahren verarbeitet werden.

Technische Eigenschaften (Richtwerte):

Matte:	Glasart:	E-Glas
	Faserlänge:	50 mm
Vlies:	Material:	Polyester
Kombination:	Bindung:	mit PES-Fäden vernäht
	Breite:	Standardbreite: 125 cm, Sonderbreiten von 15 – 250 cm
	Harzsystem:	geeignet für UP-, EP- und Vinylesterharze

Standardeinstellungen:

Flächengewicht	Dicke (ca.)	Flächengewicht			Rollenlänge	Palettengewicht
		Matte	Vlies	Matte		
790 g/m ²	3 mm	300 g/m ²	190 g/m ²	300 g/m ²	50 m	300
850 g/m ²	5 mm	300 g/m ²	250 g/m ²	300 g/m ²	50 m	310
1090 g/m ²	8 mm	450 g/m ²	190 g/m ²	450 g/m ²	40 m	320
1150 g/m ²	10 mm	450 g/m ²	250 g/m ²	450 g/m ²	40 m	340

Aufmachung und Verpackung (Standardvariante):

Rolldurchmesser:	52 cm
Rollen pro Palette:	6 Stück
Palette Grundfläche:	150 x 105 cm