



MÜHLMEIER GMBH & CO KG
GÖTTLITZWEG 2
D-95671 BARNAU

WWW.MUEHLMEIER.DE

PHONE +49 (0) 9635 9202-0

FAX +49 (0) 9635 9202-68

EMAIL FASER@MUEHLMEIER.DE

Technisches Datenblatt

Glasgittergewebe 03 - 1

Produktbeschreibung: Glasgittergewebe für Vollwärmeschutz – WDVS
Zertifiziert nach ETAG 004

Anwendung: Armierungsschicht in Putz- / Fassadendämm-Systemen der Bauwirtschaft.

In Abhängigkeit des eingesetzten Harzes und der Arbeitsbedingungen wird eine Dosierung zwischen 0,1%-0,6% empfohlen.

Technische Eigenschaften:

Flächengebildeart Gewebe in Dreherbindung

Flächengewicht (rohes Gewebe) $126 \pm 5 \text{ g/m}^2$

Flächengewicht (imprägniert) $160 \pm 5 \text{ g/m}^2$

Festigkeit **Anlieferungszustand: Nach ETAG004 28-Tage-**

Test:

Kette	$\geq 1750 \text{ N/5cm}$	$\geq 50\%$ und $\geq 1000 \text{ N/5cm}$
Schuss	$\geq 1750 \text{ N/5cm}$	$\geq 50\%$ und $\geq 1000 \text{ N/5cm}$

Materialzusammensetzung:

Gittergewebe aus Textilglas (E-Glas) mit einer Spezial-Ausrüstung zur Schiebe- festigkeit / Dimensionsstabilität und Alkalibeständigkeit; Gewebe beständig gegen Verrottung.

Farbe: Individuell farbig, mit kundenspezifischem Aufdruck lieferbar.

Abmessungen:

Maschenweite: ca. 4 x 4 mm

Gewebebreite: 1.000mm; andere Breiten auf Anfrage

Rollenlänge: 50m; andere Rollenlängen auf Anfrage (z.B. Großrollen)

Verpackung: Standard: 33 Rollen bzw. 1.650 m²/Palette

Lagerung: Trocken, senkrecht, geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung

Die in diesem Blatt enthaltenen Information basieren auf Labordaten und unserer Erfahrung. Wir halten diese Daten für zuverlässig, können aber nicht ihre Anwendbarkeit für Ihr Verfahren garantieren. Für Probleme, die durch eine nicht vorschriftsgemäße Verwendung des Produkts entstehen, übernehmen wir keine Haftung. Der Benutzer willigt bei Abnahme der hier beschriebenen Produkte ein, die Verantwortung für eine gründliche Überprüfung jeder Anwendung vor dem Beginn der Produktion zu übernehmen. Unsere Empfehlungen stellen keine Aufforderung dar, Patentrechte, Gesetze, Sicherheitsnormen oder Vorschriftvorschriften zu verletzen.