

## Technisches Datenblatt

# AVANTI 2K-Universalspachtel



**AVANTI 2K-Universalspachtel** ist eine weiß-gelbliche, flexible Spachtelmasse für den professionellen Einsatz als Füll- und Feinspachtel in einem Arbeitsgang.

Er ist geeignet für GFK, Metall, Holz, Beton usw. • zum Füllen von Löchern und Unebenheiten • zum Überspachteln vorbehandelter Flächen bei der Reparatur von Karosserieteilen, Metallflächen, Instandsetzung und Restaurierung von Holz- oder Betonflächen

### Technische Daten:

schleifbar nach ca. 10 bis 20 Minuten  
Topfzeit bei 20°C: ca. 4 - 5 Minuten  
Flammpunkt: ca. 33°C  
Dichte bei 20°C: 1,66 g/cm<sup>3</sup>  
Temperaturbeständigkeit des ausgehärteten Materiales: bis ca. 160°C  
beständig gegen: Säuren, Laugen, Treibmittel, Lösemittel, Wasser und Tausalze

### Mischverhältnis:

100 Teile Universalspachtel mit 2 - 3 Teile Härter

### Verarbeitungshinweise:

- ▶ Stahl- oder Aluminiumblech, galvanisiert bzw. verzinkt, muss vor der Verwendung entfettet und angeschliffen werden.
- ▶ Auf verzinkten Blechen muss der Füllspachtel 1 bis 2 Stunden vor dem Anschleifen trocknen
- ▶ Vermeiden Sie zuviel Härter und mischen Sie homogen
- ▶ Ausgehärtete Reste bitte nicht in Dosen aufbewahren
- ▶ Polyester-Füllspachtel härtet nicht bei Temperaturen von weniger als 5°C aus.

### Lagerungs-Empfehlung :

Produkt vor Frost und starker Hitzeeinwirkung schützen • die Lagertemperatur soll zwischen +15°C und +25°C liegen • die max. Lagerfähigkeit beträgt 12 Monate bei kühler und trockener Lagerung im unangebrochenen Zustand