


Produktinformation

Rovinggewebe



Technische Daten:

Glasart:	E-Glas
Schichte:	Methacryl-Silan
Bindung:	Leinwandbindung bzw. Körperbindung 2/2
Webbreite:	Standardbreite: 125 cm
Sonderbreiten:	von 15 – 340 cm auf Anfrage
Geweberand:	befestigte Schnittkante
Harzsystem:	geeignet für UP-, EP- und Vinylesterharze

Qualitätsmerkmale:

Das Produkt unterliegt der ständigen Überwachung neutraler Institutionen z.B. SKZ, Würzburg usw.)
Folgende Prüfzeugnisse bzw. Werkstoffnachweise liegen vor: DET NORSE VERITAS, DIN 50049,
DIN 61854, Eintrag in der Werkstoffliste des IfBt, Berlin.

Standardeinstellungen:

Flächengewicht	Fadenzahl 1/dm ²		Material	
	Kette	Schuss	Kette in tex	Schuss in tex
300 g/m ²	25	25	600	600
500 g/m ²	28	20	900	1200
580 g/m ²	25	23	1200	1200
800 g/m ²	17	16	2400	2400
960 g/m ²	21	19	2400	2400

Aufmachung und Verpackung (Standardvariante):

Rollendurchmesser:	40 cm
Rollen pro Palette:	16 Stück
Palette Grundfläche:	135 x 80 cm bzw. 135 x 105 cm
Mittleres Netto-Palettengewicht:	830 kg

Für detaillierte technische Information zur letztgültigen Produktionsnorm fordern Sie bitte das technische Datenblatt an.