



Change your COLOR













Gelcoats & Topcoats in allen
RAL-Farben, auch Metallic

lieferbar in
2-3 TAGEN¹

MÜHLMEIER
COMPOSITES



Produktübersicht

PRODUKTCODE	GELCOATTYP	EIGENSCHAFTEN	BESCHREIBUNG
H01	Ortho		<ul style="list-style-type: none"> • für geringe Umwelteinflüsse
H02 ¹ / H52 ¹	ISO		<ul style="list-style-type: none"> • gute Osmosebeständigkeit • geringe Vergilbungsneigung • hervorragende Wasserbeständigkeit
H03	ISO / Ortho		<ul style="list-style-type: none"> • gute Widerstandsfähigkeit gegen Witterungseinflüsse
H07	Brandschutz		<ul style="list-style-type: none"> • frei von Halogen • hoher Glanz • geringe Vergilbungsneigung • zertifiziert für Bau, Bahn und Schifffahrt
H08 ¹ / H58 ¹	ISO / NPG		<ul style="list-style-type: none"> • ausgezeichnete UV-Beständigkeit • sehr gute Osmosebeständigkeit • gute Widerstandsfähigkeit gegen Verwitterung • geringe Vergilbungsneigung • hervorragende mechanische Werte
M08	Barrier ISO / NPG		<ul style="list-style-type: none"> • hochwertiges Finish • entwickelt für chemisch-ästhetische Leistung
H09	Formenbau ISO		<ul style="list-style-type: none"> • langanhaltender Glanz • gute Beständigkeit gegen Styrol • sehr hohe Oberflächenhärte • keine Mikroporenbildung
H00	Sanding Ortho		<ul style="list-style-type: none"> • geringer Schrumpf • geringe Porenbildung • exzellente Schleiffähigkeit
H08LS	Styrolreduziert ISO / NPG		<ul style="list-style-type: none"> • geringer Styrolanteil • ausgezeichnete UV- & Osmosebeständigkeit • gute mechanische Werte
H02Y	Bio-Based ISO		<ul style="list-style-type: none"> • ISCC⁺-zertifiziert • gute Osmosebeständigkeit • geringe Vergilbungsneigung
H13	VE		<ul style="list-style-type: none"> • Beständigkeit gegen Chemikalien • hohe Oberflächenhärte • brillianter Oberflächenglanz
Avanti UP > EP	Coupling Additive		<ul style="list-style-type: none"> • Mit diesem Additiv werden hochwertige ISO oder ISO NPG Gelcoats kompatibel zu Epoxid-Laminaten.

MÜHLMEIER-VORTEILE

- Durch unsere hausinterne Farbmischanlage erhalten Sie die Gelcoats H52 und H58 in Ihrer RAL Wunschfarbe (außer Metallic) innerhalb von 2 bis 3 Werktagen.
- Unsere Gelcoats verfügen bereits nach einmaligem Streichen über ausgezeichnete Farbtreue und exzellente Deckkraft. So sparen Sie Zeit und Material.
- Alle Gelcoats sind selbstverständlich als streich- oder spritzfähig bzw. als Topcoat erhältlich.
- Ab einer Bestellung von 100 kg erhalten Sie 5% Rabatt.

